

## Allgemein

|                    |  |
|--------------------|--|
| Hersteller         | LIPA Lichtpartner GmbH                                   |
| Artikelklasse      | Feuchtraumleuchten                                       |
| Artikelbezeichnung | LIPA 906   |
| Montageart         | Anbaumontage   |
| Gehäusematerial    | Glasfaserverstärktes Polyester (GRP), schwer entflammbar |
| Gehäusefarbe       | grau (RAL 7035)  |
| Gewicht            | 0kg  |
| Gehäuseabmessung   | L=1519mm, B=90mm, H=105mm                                |

## Lichttechnik

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Leuchtenabdeckung | PC               |
| Lichtoptik        | opal             |
| Lichtverteilung   | direkt strahlend |

## Bestückung

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Lichtquelle               | LED             |
| Systemleistung            | 61W             |
| Leuchtenlichtstrom        | 9000lm          |
| Leuchteneffizienz         | 148lm/W         |
| Farbtemperatur            | 4000K           |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | ≥90             |
| Lebensdauer               | 50000h, L80/B10 |

## Prüfungen

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Schutzklasse           | I        |
| Schutzart              | IP65     |
| Energieeffizienzklasse | A++      |
| Prüfungen              | CE, RoHs |
| Schlagfestigkeit       | IK03     |

## Elektrotechnik

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Elektrische Ausführungen | integriertes Betriebsgerät |
| Steuerung                | on/off                     |
| Eingangsspannung         | 230 V, 50 Hz               |